

**SHIBUYA**

# MANURE SCRAPER

## ■マニアスクレップ リバーシブル型(垂鉛メッキ) 作業巾1.8m

型 式	MS180PFL	MS180P-3P	MS180PMC	MS180PTCN	MS180PTCB	
ブラケット	トラクタローダ	トラクタ後部三点カテゴリーII	ミニホイールローダスキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ	
適応馬力(PS)	40PS以上(トラクタ)					
機 種	サンヨー					
全巾	2,000mm(最大除糞巾)					
機体寸法	全長	870mm	905mm	960mm	1,130mm	1,080mm
	全高	665mm	1,000mm	665mm	895mm	895mm
	重量	294kg	304kg	315kg	345kg	361kg
機 種	サンヨー	3PカテゴリーII	ポブキャット	WA100	ZW100	

## 作業巾2.0m

型 式	MS200PFL	MS200P-3P	MS200PMC	MS200PTCN	MS200PTCB	
ブラケット	トラクタローダ	トラクタ後部三点カテゴリーII	ミニホイールローダスキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ	
適応馬力(PS)	40PS以上(トラクタ)					
機 種	サンヨー					
全巾	2,000mm(最大除糞巾)					
機体寸法	全長	830mm	860mm	910mm	1,180mm	1,030mm
	全高	665mm	1,000mm	665mm	895mm	895mm
	重量	298kg	303kg	319kg	349kg	365kg
機 種	サンヨー	3PカテゴリーII	ポブキャット	WA100	ZW100	

## 作業巾2.2m

型 式	MS220PFL	MS220P-3P	MS220PMC	MS220PTCN	MS220PTCB	
ブラケット	トラクタローダ	トラクタ後部三点カテゴリーII	ミニホイールローダスキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ	
適応馬力(PS)	40PS以上(トラクタ)					
機 種	サンヨー					
全巾	2,200mm(最大除糞巾)					
機体寸法	全長	1,050mm	1,185mm	1,130mm	1,305mm	1,255mm
	全高	665mm	1,000mm	665mm	895mm	895mm
	重量	306kg	316kg	327kg	357kg	373kg
機 種	サンヨー	3PカテゴリーII	ポブキャット	WA100	ZW100	

## 作業巾2.4m

型 式	MS240PFL	MS240P-3P	MS240PMC	MS240PTCN	MS240PTCB	
ブラケット	トラクタローダ	トラクタ後部三点カテゴリーII	ミニホイールローダスキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ	
適応馬力(PS)	40PS以上(トラクタ)					
機 種	サンヨー					
全巾	2,400mm(最大除糞巾)					
機体寸法	全長	1,090mm	1,120mm	1,150mm	1,320mm	1,270mm
	全高	665mm	1,000mm	665mm	895mm	895mm
	重量	306kg	316kg	327kg	357kg	373kg
機 種	サンヨー	3PカテゴリーII	ポブキャット	WA100	ZW100	

## 作業巾2.6m

型 式	MS260PFL	MS260P-3P	MS260PMC	MS260PTCN	MS260PTCB	
ブラケット	トラクタローダ	トラクタ後部三点カテゴリーII	ミニホイールローダスキッドローダ	N型ホイールローダ	B型ホイールローダ	
適応馬力(PS)	50PS以上(トラクタ)					
機 種	サンヨー					
全巾	2,600mm(最大除糞巾)					
機体寸法	全長	950mm	1,000mm	1,010mm	1,190mm	1,140mm
	全高	665mm	1,000mm	665mm	895mm	895mm
	重量	312kg	322kg	333kg	363kg	379kg
機 種	サンヨー	3PカテゴリーII	ポブキャット	WA100	ZW100	

ラバースクレップサイズ	高さ	435mm
	厚さ	65mm
	重量	78kg

付属品 装着用ブラケット(ボルト留:交換可能)

(ホイールローダブラケットはクイックカプラのみ製作)

●機体寸法はブラケットで変わる

## マニアスクレップ

MS180PFL MS180P-3P  
MS180PMC MS180PTCN  
MS180PTCB

MS200PFL MS200P-3P  
MS200PMC MS200PTCN  
MS200PTCB

MS220PFL MS220P-3P  
MS220PMC MS220PTCN  
MS220PTCB

MS240PFL MS240P-3P  
MS240PMC MS240PTCN  
MS240PTCB

MS260PFL MS260P-3P  
MS260PMC MS260PTCN  
MS260PTCB

- フレームは垂鉛メッキ仕上げなので 腐食にも強く丈夫な構造
- ラバーが湾曲した形状でより多くの糞尿を押す事が可能
- 床面への密着が良好で作業もスムーズ
- 除糞専用ラバーにはワイヤを使用せず厚み65mmで接続部が無い一体型構造
- 過酷な作業条件に最適
- スキッドローダ等の低い視野から見易い高さ
- ローダブラケットはボルト留で標準装備(製作不可のブラケットが有)



MS240PTCN



MS220PMC



### ブラケット分類

- ミニホイールローダ  
903C/WA50/ZW50/R530/V5
- スキッドローダ  
Bobcat/マイスター/ジョブサン/1650R
- N型ホイールローダ  
CAT907M,910M/  
WA80.100/ZW80/川重45ZV迄  
テレハンドラ:JCB531/LM6.32/MLT635
- B型ホイールローダ  
CAT924K/WA200~320/ZW100~180  
川重50ZV以上/LX70-7

注 CAT910F.926F等不可機種有り/要問合せ  
ホイールローダN型/B型分類は当社基準

●ラバー摩耗時は、ラバーホルダ自体を回転させ、大変なラバー交換作業を無くしました。



**SHIBUYA**

株式会社 渋谷

〒090-0832 北海道北見市栄町2丁目1番地2  
TEL(0157)23-6241 FAX(0157)25-4699

北見 渋谷

検索



E-mail k-sibuya@vesta.ocn.ne.jp  
URL http://k-sibuya.sakura.ne.jp/