

SHIBUYA

SUPER PALLETTE FORK

スーパーパレットフォーク

SPFP122-FL SPFP122-TCN
SPFP122-3P2 SPFP122-TCB
SPFP122-FL3P2 SPFP122-MC

トラクタ用

型 式	SPFP122-FL	SPFP122-3P2	SPFP122-FL3P2
付属ブラケット	フロントローダ	後部三点カテゴリII	フロントと後部二点の兼用
フォーク寸法(mm)	40×122×1,220		
外寸法	最大 1,290mm 最小 260mm		
最大許容荷重	2.5t		
機体寸法	全 巾 1,465mm 全 高 930mm 全 長 1,450mm 1,450mm 1,490mm 重 量 230kg 230kg 260kg		
機 種	ユーロ	3PカテゴリII	サンヨーと3P

●フォーク長さ107cm仕様もあり

ホイールローダ用

型 式	SPFP122-MC	SPFP122-TCN	SPFP122-TCB
付属ブラケット	ミニホイールローダ スキッドローダ	N型ホイールローダ テレハンドラ	B型ホイールローダ
フォーク寸法(mm)	40×122×1,220		
外寸法	最大 1,290mm 最小 260mm		
最大許容荷重	2.5t		
機体寸法	全 巾 1,465mm 全 高 930mm 930mm 1,080mm 全 長 1,605mm 1,750mm 1,810mm 重 量 235kg 280kg 300kg		
機 種	ZW40	WA100	ZW100

●フォーク長さ107cm仕様もあり

- ホイールローダやトラクタで使用可能
- 専用フレームに2.5t強力鍛造フォーク付
- 長さ122cmフォーク付で、奥行120cmの玉窓やイモ用コンテナに最適
- TMR餌糧や牧草ロールにも
- スライド巾は最大129cmと広く荷物が安定
- バックレストは標準装備
- ホイールローダ用は、クイックカブラ(ワンタッチ)のみで直付は不可
- 機体寸法はブラケットで変わる



SPFP122-FL



SPFP122-MC



SPFP122-TCN

ブラケット分類

- ミニホイールローダ
903C/WA50/ZW50/R530/V5
 - スキッドローダ
Bobcat/マイスター/ジョブサン/1650R
 - N型ホイールローダ
CAT907M.910M
WA80.100/ZW80/川重45ZV迄
テレハンドラ:JCB531/LM6.32/MLT635
 - B型ホイールローダ
CAT924K/WA200~320/ZW100~180
川重50ZV以上/LX70-7
- 注 CAT910F.926F等不可機種有り/要問合せ
ホイールローダN型/B型分類は当社基準

サヤフォーク (有効長1.8m)



SF122-1802 2本組/部品扱

SHIBUYA

株式会社 渋谷

〒090-0832 北海道北見市栄町2丁目1番地2
TEL(0157) 23-6241 FAX(0157) 25-4699

北見 渋谷

検索



E-mail k-sibuya@vesta.ocn.ne.jp
URL http://k-sibuya.sakura.ne.jp/